

Technické parametre AIRWIN

	Airwin	Airwin 2W-net Airwin 3W-net Airwin 4W-net	Airwin	Airwin 2W-net Airwin 3W-net Airwin 4W-net
Model A65	A65S1yH0G00*	A65SxyH0G00**	A65S1yL0G00*	A65SxyL0G00**
Model A45	A45S1yH0G00*	-	A45S1yL0G00*	-
Napájanie	230 V AC	230 V AC	24 V DC	24 V DC
Frekvencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	-	-
Doba činnosti	S2 4 min			
Sila tlaku/ťahu R60	650 N	650 N	650 N	650 N
Sila tlaku/ťahu R45	450 N	450 N	450 N	450 N
Rýchlosť zdvihu bez záťaže	10 mm/s			
Stupeň ochrany	IP44			
Dvojitá izolácia AC	ANO		nízka voltáž	
Menovitý prúd/Príkion A65	0,36A / 45 W	0,36A / 45 W	1,85 A / 45 W	1,85 A / 45 W
Menovitý prúd/Príkion A45	0,29A / 36 W	-	1,5 A / 36 W	-
Teplotný rozsah použitia	-5° C / +50° C			
Zdvih A65	180 - 230 - 350 - 550 - 750 - 1000 mm			
Zdvih A45	181 - 230 - 350 - 550 - 750 - 1000 mm			
Koncový spínač otváranie	zabudovaný			
Koncový spínač zatváranie	zabudovaný			
Plynulý štart/stop	ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano
Rozpoznávanie prekážok	ano	ano	ano	ano
Paralelné pripojenie	ano (max 30 motorov)			
Synchronizácia	nie	ano	nie	ano
Rozmery	96 + zdvih x 103 x 47 mm (okrem zdvihu 180 mm)			
Hmotnosť	Variabilná podľa zdvihu			

* / ** Miesto "y" - hodnotu zdvihu: 18(180 mm), 23 (230 mm), 35 (350 mm), 55 (550 mm), 75 (750 mm), 0A (1000 mm)

Miesto "x" - udať synchronizačnú hodnotu: 2 = dva motory, 3 = tri motory, 4 = štyri motory